



Caratteristiche

MODELLO				-	RCG30LR	RCG36LR	RCG45LR	RCG54LR	
ALIMENTAZIONE	FASI - FREQUENZA - TENSIONE			nr.-Hz-V	1-50-230	1-50-230	1-50-230	1-50-230	
RAFFREDDAMENTO	POTENZA	NOMINALE		kW	8,50	10,00	12,50	13,30	
		MIN-MAX		kW	2,80-10,00	2,80-11,20	4,0-14,0	4,5-14,5	
	POTENZA ASSORBITA		kW	2,650	3,210	3,890	4,420		
	EER		W/W	3,21	3,21	3,21	3,01		
	PDESIGN		kW	8,50	10,00				
	SEER		-	6,50	6,30				
	ETICHETTATURA ENERGETICA			A++	A++				
	CONSUMO ENERGETICO ANNUO		kWh/a	468	666				
	CORRENTE ASSORBITA		A	11,6	13,7	16,9	19,3		
	PORTATA D'ARIA MIN/MAX		m ³ /h	1150/1600	1150/1800	1200/1700	1200/1700		
	DEUMIDIFICAZIONE		l/h	2,5	3,5	4,5	5		
	RUMOR.TÀ	INTERNA	PRESSIONE SONORA	Hi	dB (A)	40	43	46	47
				Mi		38	38	42	43
Lo				36		36	40	41	
Qu				32		32	36	37	
ESTERNA		PRESSIONE SONORA	Hi	54	57				
			Hi	53	54	55	55		
			Hi	67	69				
			Hi						
RISCALDAMENTO	POTENZA	NOMINALE		kW	10,00	11,20	14,00	16,00	
		MIN-MAX		kW	2,70-11,20	2,70-12,70	4,2-16,2	4,7-16,5	
	POTENZA ASSORBITA		kW	2,77	3,02	3,77	4,69		
	COP		W/W	3,61	3,71	3,71	3,41		
	PDESIGN		kW	8,0	10,0				
	SCOP		-	4,30	4,20				
	ETICHETTATURA ENERGETICA			A+	A+				
	CONSUMO ENERGETICO ANNUO		kWh/a	2604	2897				
	CORRENTE ASSORBITA		A	12,2	13,3	16,5	20,5		
	PORTATA D'ARIA MIN/MAX		m ³ /h	1150/1600	1150/1800	1200/1700	1200/1700		
	RUMOR.TÀ	INTERNA	PRESSIONE SONORA	Hi	dB (A)	40	43	46	47
				Mi		38	38	42	43
				Lo		36	36	40	41
Qu				32		32	36	37	
ESTERNA		PRESSIONE SONORA	Hi	54	57				
			Hi	55	55	55	57		
			Hi	69	70				
			Hi						
DIMENSIONI	INTERNA	A	mm	288	288	288	288		
		L		840	840	840	840		
		P		840	840	840	840		
	ESTERNA	A	mm	830	830	1290	1290		
		L		900	900	900	900		
		P		330	330	330	330		
PESO	INTERNA	kg	26,0	26,0	26,0	26,0			
	ESTERNA	kg	61	61	86	86			
TUBAZIONI	ATTACCHI (LIQUIDO/GAS)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88		
	LUNGHEZZA MASSIMA		m	50	50	50	50		
	DISLIVELLO MASSIMO		m	30	30	30	30		
CAMPO DI FUNZIONAMENTO	RAFFREDDAMENTO		°C	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46		
	RISCALDAMENTO		°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24		
REFRIGERANTE				TIPO	R410A	R410A	R410A	R410A	



Accessori

Telecomando
+ Ricevente
UTY-LRHXA2



3NFE9016

Filocomando
semplificato



3NFE9004

Plenum per aria
di rinnovo
UTZ-VXGA



3IVN9011

ROG 30-36

ROG 45-54

- Flusso multidirezionale. (2, 3 o 4 uscite per adattarsi a spazi di tipo diverso).
- Facile accesso ai filtri per la pulizia.
- Possibilità di rinnovo dell'aria esterna.
- Possibilità di climatizzare una stanza attigua mediante un condotto flessibile.
- Indicato in special modo per locali commerciali ed uffici in cui le pareti sono totalmente occupate.
- Le quattro uscite distribuiscono l'aria in modo silenzioso ed omogeneo.

Modelli

	RCG30LR	RCG36LR	RCG45LR	RCG54LR
Potenza raffreddamento	8,50 kW	10,00 kW	12,50 kW	13,30 kW
Potenza riscaldamento	10,00 kW	11,20 kW	14,00 kW	16,00 kW
Codice	3NFE8820	3NFE8825	3NFE8830	3NFE8835